

1.1 产品图片



1.2 产品特性

- 电源输入：1 个 9 芯航空头，支持宽压（8~36V）输入；
- 上行网口（MDVR）：1 个标准 100M 网口（不带灯）；
- 级联网口（Uplink）：1 个标准 100M 网口（不带灯）；
- 下行网口：4 个标准 10M/100M 网口（不带灯）；
- LED 灯：7 个插件 LED（黄灯是电源指示灯，6 个绿灯是网口工作状态指示灯）；
- 电源满足 ISO 7637-2 规范；
- 振动符合 MIL-STD-810F 规范；
- 温度：工作-40°C-+70°C，存储-40°C-+85°C；
- 防护等级：IP54；
- 认证：EN50155

1.3 规格参数

项目	规格	
视频	IPC 路数	4CH
	IPC 接口形式	M12 6 芯(10M/100M+12V+地)
	IPC 供电方式	PON

电源	接口形式	M12(9 Pin)
	电源输入	DC 8—36V
网络		RJ45*2(100M)
其他	LED 灯	7 PCS
	防护等级	IP54
	工作温度	-40°C-+70°C
其他	外观尺寸	126mm(L) x 149mm(W) x 43.3mm(H)

1.4 产品尺寸

单位：mm

