

SVTIP-712C6 产品说明

高清双头车载摄像机



车外视图（未装空车屏）



车内视图（未装后视镜）

1. 规格参数：

类型		IP Carema	
摄像机参数	对车外摄像头	成像器件	1/3" 1.3M pixel CMOS Sensor SONY IMX238
		方案	HI3518C
		有效像素	0.93M pixel 1280(H)x720(V)
		信号系统	50HZ/60HZ
		最低照度	0.1Lux(彩色照度),F1.8; 0.05 Lux (黑白照度) F1.8
		快门速度	1/30 秒-1/5000 秒
		日夜转换模式	无
		宽动态	数字宽动态
		背光补偿	支持
摄像机参数	对车外摄像头	信噪比 S/N	≥40db
		宽动态	≥80db
		红外距离 IR	无
		日夜切换 IR-Cut	无
	对车内摄像头	成像器件	1/3" 1.3M pixel CMOS Sensor SONY IMX238
		方案	HI3518C
		有效像素	0.93M pixel 1280(H)x720(V)
		信号系统	50HZ/60HZ
		最低照度	0.05Lux(彩色照度),F2.2; 0 Lux (夜视补光) F2.2

		快门速度	1/30 秒-1/5000 秒
		日夜转换模式	日夜切换 IR-Cut
		宽动态	数字宽动态
		背光补偿	支持
		信噪比 S/N	≥40db
		宽动态	≥80db
		红外距离 IR	< 3m
		日夜切换 IR-Cut	支持
光学镜头		接口类型	M12
		光圈	固定光圈
		镜头	2.3mm(对车内摄像头) 4mm(对车外摄像头)
压缩标准		视频压缩标准	H.264
		压缩输出码率	720P 768KPBs~6MKPBs
		音频压缩标准	G.711ALAW, G.711ULAW
		ONVIF 协议	支持
图像		图像最大尺寸	1280x720
		帧率	720P@30FPS+VGA@30fps
		图像设置	亮度,色度,对比度,彩色饱和度,锐度调节
网络		网络接口	1 个 10M/100M 自适应以太网网口
		网络协议	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP, DNS,DDNS,IPV4,SNMP,QoS,UPnP,NTP
		ONVIF	Support
		客户端预览	内置 WEB Server, 支持 IE 浏览器访问
视频编码		视频编码	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile Baseline
		图像分辨率	主码流:720p @ 30fps/子码流:QVGA(VGA) @ 30fps
		视频压缩码率	32Kbps ~ 6Mbps
		手机监控	Android、IOS 系统, IPAD
		通用功能	三码流,心跳机制,多级用户管理
		CBR/VBR	支持
接口		报警输入	不支持
		报警输出	不支持
		视频输出	不支持
		音频输出	不支持

	音频输入	支持
	POE 模块	不支持
	通讯接口	不支持
	拾音器	标配 4015 咪头
	智能报警	移动侦测, 视频遮挡
	存储功能	SD 卡存储
其它	温度	-20°C~+70°C
	湿度	0% - 90%
	电源	12V
	防水等级	IP53
	功率	<7w

2.

寸图:

单位 : mm

